

В соответствии с регулюировками Еврокомиссии 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) и 2015/830

РАЗДЕЛ 1: ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВА/СМЕСЬ ФОРМЫ И ФИРМА/ПРЕДПРИЯТИЕВ

1.1 Идентификатор продукта

Название Продукта Klea™ 407C
 № CAS Нет данных.
 № EC: Нет данных.
 REACH Регистрационный Номер Дифторметан (HFC 32): 01-2119471312-47-0002
 Пентафлорэтан (HFC 125): 01-2119485636-25-0005
 1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC 134a): 01-2119459374-33-0000

1.2 Соответствующее определённое использование вещества или смеси и использование, посоветонное против

Выявленное(ые) Использование(я) Подпадает под законодательство стран-участниц, области применения: хладагент.
 Рекомендуемые ограничения по использованию Не известно.

1.3 Сведения о поставщике Паспорта Безопасности

Производитель Koura
 Идентификация Предприятия Mexichem UK Limited
 Адрес производителя The Heath Business and Technical Park
 Runcorn
 Cheshire
 Почтовый индекс WA7 4QX
 Телефон: +44(0) 1928 518880
 Электронная почта info@kouraglobal.com

1.4 Телефон экстренной связи

№ телефона При Возникновении Аварийной Ситуации +44(0) 1928 572000

РАЗДЕЛ 2: СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

Низкая острая токсичность. Очень высокие концентрации могут вызвать ненормальный ритм сердца и могут вызвать неожиданный фатальный эффект. Очень высокие атмосферные концентрации могут вызвать анастичесике эффекты и асфиксию Брызги или распыление жидкости может вызвать морозные ожоги кожи и глаз.

2.1 Классификация вещества или смеси

Постановление (EC) № 1272/2008 (CLP) Газ под давлением (Сжи.) :Газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании.

2.2 Элементы маркировки

Название Продукта В соответствии с Постановлением (EC) № 1272/2008 (CLP)
 Klea™ 407C

Пиктограмма(ы) опасности



GHS04

Сигнал Слов(а)

Осторожно

Утверждение(ия) Опасности

H280: Газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании.

Предупредительная формулировка

R410+P403: Защищать от солнечных лучей. Хранить в хорошо вентилируемом месте.

2.3 Прочие виды опасности

Неизвестны

2.4 Дополнительная информация

Нет.

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Синонимы

R 407C

3.1 Вещества

Не применимо.

3.2 Смеси

ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	%ОБ/ОБ	№ CAS	№ EC:	Пиктограмма(ы) опасности и Утверждение(ия) Опасности

Дифторметан (HFC 32)	23	75-10-5	200-839-4	GHS02 H221 GHS04 H280
Пентафторэтан (HFC 125)	25	354-33-6	206-557-8	GHS04 H280
1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC 134a)	52	811-97-2	212-377-0	GHS04 H280

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



Пар и жидкость могут быть раздражителями Смотрите также Раздел 11

4.1 Описание средств первой помощи

Вдыхании	Удалите пострадавшего с места экспозиции, держите в тепле и состоянии покоя Давать кислород, если необходимо. Провести искусственное дыхание, если дыхание прекратилось или имеются признаки его угасания. В случае остановки сердца применять наружный массаж сердца. Немедленно обратиться к врачу.
Контакт с Кожей	Оттаивать поражённые области водой. Удалить загрязнённую одежду. Предупреждение: одежда может прилипнуть к телу в случае ожогов отмораживанием. В случае попадания на кожу немедленно смойте большим количеством теплой воды. Если имеет место раздражение или волдыри, то получите медицинскую помощь
Контакт с Глазами	Немедленно промойте раствором для промывания глаз или чистой водой, держа веки открытыми, по крайней мере, в течение 10 минут. Немедленно обратиться к врачу.
Проглатывание	Маловероятный путь экспозиции. Нельзя вызывать рвоту. Если пострадавший в сознании, промыть рот водой и дать выпить 200-300 мл (полпинты) воды. Немедленно обратиться к врачу.
Дальнейшая медицинская помощь	Симптоматическое лечение и поддерживающая терапия, как указано. Адреналина и подобных симпатомиметических лекарств следует избегать после экспозиции, так как может иметь место аритмия сердца с возможной последующей остановкой сердца.

4.2 Самые важные симптомы и последствия, как острые, так и последующие

Очень высокие концентрации могут вызвать ненормальный ритм сердца и могут вызвать неожиданный фатальный эффект. Очень высокие атмосферные концентрации могут вызвать анастезические эффекты и асфиксию

4.3 Необходимо указание на любую незамедлительную медицинскую помощь и специальное лечение

Удалите пострадавшего с места экспозиции, держите в тепле и состоянии покоя Давать кислород, если необходимо. Провести искусственное дыхание, если дыхание прекратилось или имеются признаки его угасания. В случае остановки сердца применять наружный массаж сердца. Немедленно обратиться к врачу.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ

Этот хладагент не является горючим при нормальных условиях температуры и давления. Некоторые смеси этого хладагента и воздуха под давлением могут быть воспламеняемыми. Смесей этого хладагента и воздуха под давлением следует избегать Некоторые смеси HFC соединений и хлора могут быть огнеопасными или реактивными при определённых условиях

5.1 Средства Пожаротушения

Средства Пожаротушения Как потребуются в случае окружающего пожара. При пожаре поддерживайте контейнеры холодными, разбрызгивая на них воду.

Не Подходящие Средства Тушения Нет.

5.2 Особая опасность, вытекающая из данного вещества или смеси

Термическое разложение будет давать очень токсичные и коррозионные пары (фтористый водород). При перегреве контейнеры могут взорваться.

5.3 Рекомендации пожарным

При пожаре следует одеть автономные дыхательные аппараты и полный комплект защитной одежды Смотрите также Раздел 8

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и процедуры чрезвычайных мер

Обеспечить подходящие средства личной защиты (включая респираторную защиту) при сборе вытекающих жидкостей. Смотрите также Раздел 8

6.2 Меры охраны окружающей среды

Не допускайте попадания жидкости в дренажные системы, системы сточных вод, подвалы и ямы, так как испарение может создать удушающую атмосферу.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Если не представляет опасности, можно изолировать источник утечки. Допускать небольшим утечкам испариться, при условии наличия подходящей вентиляции.

Большие утечки: Проветрить рабочую зону. Засыпать утечки песком, землёй или другим подходящим адсорбирующим материалом. Не допускайте попадания жидкости в дренажные системы, системы сточных вод, подвалы и ямы, так как испарение может создать удушающую атмосферу.

6.4 Ссылка на другие разделы

Смотрите также Раздел 8, 13.

РАЗДЕЛ 7: ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с

Избегать вдыхании высоких концентраций испарений. Атмосферные уровни должны контролироваться в соответствии с пределом производственной экспозиции. Атмосферные концентрации, значительно ниже предела производственно допустимых, можно достигнуть используя хорошую практику производственной гигиены. Пар тяжелее воздуха, могут образоваться высокие концентрации на низких уровнях, где общая вентиляция плохая, в таких случаях предоставьте адекватную вентиляцию или надевайте подходящее респираторное защитное оборудование с положительным запасом воздуха. Избегайте контакта с открытым огнём и горячими поверхностями ввиду возможности формирования коррозионных и очень токсичных продуктов разложения. Избегайте контакта жидкости с кожей и глазами. Для правильной композиции замораживающего агента, системы должны быть заряжены, используя жидкую фазу, а не фазу испарения.

Избегайте выпуска в атмосферу.

Фторсодержащий парниковый газ R 407C может поставляться в оборотных контейнерах (бочках/баллонах). Контейнеры, предназначенные для фторсодержащих парниковых газов, удовлетворяют Киотовскому протоколу. Поставляемые в контейнерах фторсодержащие парниковые газы не должны выпускаться в атмосферу. Норматива (EU) № 517/2014 Европейского Парламента и Совета по некоторым фторсодержащим парниковым газам.

Технологические Опасности

Перемещения жидкого хладагента между респираторными контейнерами, а также в и из систем может вызвать статическую генерацию. Проверьте соответствие заземления. Некоторые смеси HFC соединений и хлора могут быть огнеопасными или реактивными при определённых условиях. Необходимо принимать меры предосторожности во избежание риска создания высокого давления в системах, обусловленного подъемом температуры, когда жидкость находится между закрытыми клапанами или в случае переполнения контейнеров.

7.2 Условия безопасного хранения, в т.ч. несовместимые вещества и материалы

Хранить в хорошо проветриваемом месте вдали от источников возгорания и источников тепла, таких как электрические или паровые радиаторы. Избегайте хранения рядом с местами забора воздуха, конденционеров воздуха, блоков бойлеров и открытых стоков.

Температура хранения

Избегайте высоких температур.

Срок хранения

Устойчив при нормальных условиях.

Несовместимые материалы

окончательно разделённые металлы, щелочные металлы (натрий, калий), щелочно-земельные металлы (барий, магний), сплавы, содержащие больше, чем 2% магния.

7.3 Специфическое конечного использование

Подпадает под законодательство стран-участниц, области применения: хладагент.

РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

8.1.1 Предельные уровни воздействия на рабочем месте

Вещества	№ CAS	ПДЭ (8 ч. TWA ppm)	ПДЭ (8 ч. TWA мг/м3)	ПКЭ (ppm)	ПКЭ (мг/м3)	Примечание:
Дифторметан (HFC 32)	75-10-5	1000				COM
Пентафторэтан (HFC 125)	354-33-6	1000				COM
1,1,1,2-тетрафторэтан (HFC 134a)	811-97-2	1000	4240			

Регион Источник
 EU EU Occupational Exposure Limits
 United Kingdom UK Workplace Exposure Limits EH40/2005 (Fourth edition, published 2020)
 COM: Цель компании состоит в контроле за выбросами в рабочих помещениях до данного предела.

8.2 Средства контроля за опасным воздействием

8.2.1. Соответствующие инженерные управления Обеспечить подходящую вентиляцию. Атмосферные уровни должны контролироваться в соответствии с пределом производственной экспозиции.

8.2.2. Оборудование индивидуальной защиты Надеть соответствующую защитную одежду и средства защиты глаз/лица.



Защита Глаз Пользоваться средствами защиты глаз (защитные очки, щиток-маска или предохраняющие очки).



Защита кожи Надевайте при работе термоизолирующие перчатки при работе с сжиженными газами.



Защита органов дыхания В случаях недостаточной вентиляции, где возможна экспозиция высоким концентрациям пара, должно использоваться подходящее респираторное оборудование с положительным запасом воздуха.



Термическая опасность Смотрите выше - Защита кожи

8.2.3. Контроли за экспозицией в окружающей среде Не допускайте попадания жидкости в дренажные системы, системы сточных вод, подвалы и ямы, так как испарение может создать удушающую атмосферу.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний Вид Сжиженный газ.
 Цвет: Бесцветный.
 Запах Лёгкий эфирный
 Порог Запаха Нет информации.
 pH Не применимо.
 Температура Плавления/Температура Замерзания Нет информации.

Начальная точка кипения и кипения	-44.3 к -37.1°C (диапазон кипения)
Температура Вспышки	Не применимо.
Коэффициент Испарения	Не применимо.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ)	Не воспламеняющийся.
Верхний / нижний воспламеняемости или взрывных пределов	Не применимо.
Давление паров	7810 мм Hg @ 20°C
Плотность Пара (Воздух = 1)	3.0 при температуре образования пузырьков
Плотность (г/мл)	1.16 @ 20°C
Относительную плотность	Нет информации.
Растворимость	Растворимость (в воде) : Нерастворим. Растворимость (в других веществах) : Растворимый в: Спирты, Хлорированные растворители, сложные эфиры.
Коэффициент распределения: n-Октанол/вода	Нет информации.
Температура самовозгорания	Нет информации.
Температура Разложения (°C)	Нет информации.
Вязкость	Не применимо.
Взрывчатые свойства	Не взрывоопасный.
Окисляющие свойства	Нет окисления.
9.2 Другая информация	Нет.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность	Смотрите раздел: Возможность опасных реакций
10.2 Химическая Стабильность	Устойчив при нормальных условиях.
10.3 Возможность опасных реакций	Некоторые смеси HFC соединений и хлора могут быть огнеопасными или реактивными при определенных условиях Несовместимые материалы: окончательно разделённые металлы, магний и сплавы, содержащие больше, чем 2% магния. Может неистово реагировать, если контактирует с щелочные металлы и щелочно-земельные металлы - натрий, калий, барий.
10.4 Условия, чтобы избежать	Избегайте высоких температур.
10.5 Несовместимые материалы	окончательно разделённые металлы, щелочные металлы (натрий, калий), щелочно-земельные металлы (барий, магний), сплавы, содержащие больше, чем 2% магния.
10.6 Опасный продукт(ы) разложения	фтористый водород путем термического разложения и гидролиза

РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Информация о токсикологических последствиях	
Острая токсичность - Проглатывание	Очень маловероятно - но если это произойдёт, то в результате возникнут повреждения от отмораживания.
Острая токсичность - Контакт с Кожей	Маловероятно, что будет опасным ввиду абсорбции кожей.
Острая токсичность - Вдыхании	HFC 32: ЛК50 (крыса) (4 часа) > 520000 ppm (1107600 мг/м3) HFC 125: ЛК50 (крыса) (4 часа) > 800000 ppm (3928000 мг/м3) HFC 134a: ЛК50 (крыса) (4 часа) > 500000 ppm (2080000 мг/м3) Очень высокие концентрации могут вызвать ненормальный ритм сердца и могут вызвать неожиданный фатальный эффект. Очень высокие атмосферные концентрации могут вызвать анастические эффекты и асфиксию Разбрызгивание жидкости или разлив могут вызвать ожоги от отмораживания.
Раздражающее / разъедающее действие на кожу	Разбрызгивание жидкости или разлив могут вызвать ожоги от отмораживания.
Раздражающее / повреждающее действие на глаза	Разбрызгивание жидкости или разлив могут вызвать ожоги от отмораживания.
Данные сенсibilизации кожи	Не имеет сенсibilизирующего действия.
Данные о респираторной сенсibilизации	Не классифицируется.
Мутагенность микробных клеток	Признаков мутагенного эффекта не обнаружено.
Канцерогенность	Маловероятно, что появляется канцерогенная опасность для человека. HFC 134a: Исследование продолжительности времени вдыхания у крыс показало, что экспозиции до 50000 чнм приводили к начальным тестикулярным опухолям. Увеличение случаев опухолей наблюдалось только после продолжительных экспозиций при высоких уровнях, и считается, что это не относится к людям, работающих с HFC 134a на производстве на уровне

<p>Репродуктивная токсичность</p> <p>Лактация</p> <p>STOT - при однократном воздействии</p> <p>STOT - при повторном воздействии</p> <p>Опасность аспирации</p> <p>11.2 Другая информация</p> <p>Раздражение дыхательных путей</p> <p>Повторная доза токсичности</p>	<p>установленных производственных норм экспозиции или ниже его.</p> <p>HFC 32, HFC 125, HFC 134a: Исследования на животных показали, что повторные экспозиции не производят тератогенных эффектов.</p> <p>Не классифицируется.</p> <p>Не классифицируется.</p> <p>Не классифицируется.</p> <p>Не применимо.</p> <p>Не раздражающий.</p> <p>HFC 32: Исследования вдыхания на животных показали, что повторные дозы не производят существенных эффектов</p> <p>HFC 125: Исследования вдыхания на животных показали, что повторные дозы не производят существенных эффектов</p> <p>HFC 134a: Исследования вдыхания на животных показали, что повторные дозы не производят существенных эффектов</p>
--	--

РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность

<p>Токсичность - Водяные беспозвоночные</p> <p>Токсичность - Рыба</p> <p>Токсичность - Водоросли</p> <p>Токсичность - Водные отложения</p> <p>Токсичность - Наземные отделения</p> <p>Поведение и Распределение в Окружающей Среде</p>	<p>Предсказано, что продукт имеет незначительную токсичность для водных организмов</p> <p>Низкая токсичность для водных беспозвоночных.</p> <p>Низкая токсичность для рыб.</p> <p>Низкая токсичность для водорослей.</p> <p>Не классифицируется.</p> <p>Не классифицируется.</p> <p>Материал большого тоннажа производится в полностью закрытых системах.</p> <p>Материал большой тоннажности, используемый в открытых системах. Газ.</p>
--	---

12.2 Персистентность и Разложение

HFC 32: Распадается сравнительно быстро в нижних слоях атмосферы (в тропосфере). Время жизни в атмосфере равно

HFC 125: Распадается медленно в нижних слоях атмосферы (в тропосфере). Время жизни в атмосфере равно

HFC 134a: Распадается сравнительно быстро в нижних слоях атмосферы (в тропосфере). Время жизни в атмосфере равно

R 407C: Не оказывает влияния на фотохимический смог (т.е. не является VOC по терминологии UNECE соглашения.) Не разрушает озоновый слой.

Потенциал глобального потепления (ПГП) составляет 1774 (относительно потепления, вызываемого 1 кг диоксида углерода за период 100 лет) согласно Приложению I Нормативы 517/2014 по некоторым фторсодержащим парниковым газам. Приведенные в Приложении I значения взяты из Четвертый оценочного доклада (AR4) Межправительственной экспертной группы по изменению климата.

Согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) ПГП составляет 1526.

12.3 Способный к биоаккумуляции кумуляции

Продукт не имеет потенциала биоаккумуляции.

12.4 Подвижность в почве

Не применимо.

12.5 Результаты оценки СБТ и оСоБ

Не классифицируется как СБТ или оСоБ.

12.6 Другие неблагоприятные эффекты

<p>Эффект по Обработке Стоков</p>	<p>Неизвестны</p> <p>Выбросы продукта будут поступать в атмосферу и не приводят к длительным загрязнениям воды.</p>
-----------------------------------	---

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1 Методы очистки отходов

Лучше восстановить и переработать. Если это не возможно, то уничтожение должно проходить на утверждённой мощности, оснащённой средствами для адсорбирования и нейтрализации кислотных газов и других токсичных

продуктов производства.

13.2 Дополнительная информация

Удаление должно происходить в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

14.1 Номер ООН

№ ООН 3340

14.2 Правильное наименование для отправки ООН

Правильное наименование для отправки ООН REFRIGERANT GAS R 407C

14.3 Класс опасности для транспортировки

ДОПОГ/МПОГ

Класс ДОПОГ/МПОГ 2.2

МК МПОГ

Класс МК МПОГ 2.2

ИКАО/ИАТА Класс

ИКАО/ИАТА Класс Класс 2.2

Этикетки



14.4 Упаковочная Группа

Упаковочная Группа Не применимо.

14.5 Экологическая опасность

Экологическая опасность Не классифицируется как морской загрязнитель.

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователей

Специальные меры предосторожности для пользователей Не известно.

14.7 Перевозку грузов в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и IBC Code

Перевозку грузов в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и IBC Code Не применимо.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Безопасность, здоровье и экологические нормы/ законодательство, специфичные для вещества или смеси

Европейские Правила Классификация по ЕС

В соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Газ под давлением - сжиженный газ

Специальные Ограничения:

Фторсодержащий парниковый газ R 407C может поставляться в оборотных контейнерах (бочках/баллонах). Контейнеры, предназначенные для фторсодержащих парниковых газов, удовлетворяют Киотовскому протоколу. Поставляемые в контейнерах фторсодержащие парниковые газы не должны выпускаться в атмосферу.

Норматива (EU) № 517/2014 Европейского Парламента и Совета по некоторым фторсодержащим парниковым газам.

Директива 2006/40/ЕС Европейского Парламента и Совета, касающаяся выбросов систем кондиционирования воздуха в автомобилях, и изменяющая Директива Совета 70/156/ЕС.

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка безопасности химического вещества в соответствии с REACH не является обязательной.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующие разделы содержат пересмотренные или новые данные: 1-16

РАСШИФРОВКА:

Утверждение(ия) Опасности

H221: Воспламеняющийся газ.

H280: Газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании.

Сокращения

ДОПОГ : Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

CAS (Химическая реферативная служба) : Химическая реферативная служба

Название Продукта: Klea™ 407C Ревизия: GHS04 Дата: 02/2020 Страница: 8 / 8

CLP (Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей) : Регламент (ЕС) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей

ЕС : Европейское сообщество

ИАТА : Международная ассоциация воздушного транспорта

IBC-контейнер (еврокуб) : Среднетоннажный грузовой кубический контейнер

ИКАО : Международная организация гражданской авиации

МК МПОГ : Международный кодекс морской перевозки опасных грузов

ПДЭ : Предел долгосрочной экспозиции

PBT (стойкие, биоаккумулятивные и токсичные вещества) : Стойкий, способный к Бионакоплению и Токсичный

REACH (технический регламент ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ») : Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ

ЖДПОГ : Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам

ПКЭ : Предел краткосрочной экспозиции

STOT : Токсичность конкретного целевого органа

ООН : Организация Объединенных Наций

vPvB (очень устойчивые и биоаккумулятивные вещества) : очень Стойкий и очень Способный к бионакоплению

Отрицания

Приведенная в данной публикации информация о продукте является точной и достоверной, однако, решение о пригодности использования продукта для конкретного применения должно приниматься пользователем. В соответствии с этим, компания Mexichem UK Limited не гарантирует пригодность продукта для какого-либо конкретного применения, и любая подразумеваемая гарантия или условие (установленные законом или иным образом) исключаются, кроме случаев, когда такое исключение предупреждается законом. Использование патента, авторских прав и зарегистрированного дизайна не допускается. Klea™ является торговой маркой, принадлежащей компании Mexichem SAB de C.V. Компания Mexichem UK Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный № 7088219. Юридический адрес компании: The Heath Business & Technical Park, Runcorn, Cheshire WA7 4QX.
© Mexichem UK Limited 2016.